athmer beveiligingssysteem BU-20K+

- beslagprofielen voor terugliggende houten deuren
- de + in verstelbaarheid en montageveiligheid dankzij het modulaire systeem
- Eenvoudige, snelle en veilige installatie zonder relining
- altijd volgens hetzelfde montageprincipe: Align-Press-On-Screw-Finished
- designgeoriënteerde, aan het scharnier aangepaste profielgeometrie voor standaardveiligheid
- Verzegelde schroefverbinding tegen manipulatie
- Standaard aanpassing met 2D-bevestigingselement met max. 4 mm tussenruimte

Vangveiligheidsscharnierzijde, verstelbaar voor rolscharnieren op verzonken houten deuren, 20mm

athmer beveiligingssysteem BU-K+ biedt bescherming aan de scharnierzijde voor houten deuren met sponningen. Met zijn innovatieve modulaire systeem garandeert het een + van aanpasbaarheid en installatieveiligheid. De installatie is eenvoudig, snel en veilig zonder opnieuw te bekleden volgens het beproefde principe: uitlijnen, aandrukken, vastschroeven - klaar!

TOEPASSING

Gevaren zone	secundaire sluitkant scharnierzijde/scharnierzijde
Buitentoepassing	weerbestendig
Deurtype	scharnierend deur
Geometrie deurblad	gekort/met overlapping
Constructietype	montage met vlakverspringing
Type scharnier	scharnier
Materiaal deurpaneel	hout
Kozijnmateriaal	hout, aluminium, metal

TOEPASBAARHEID

Geschikt voor automatische deurenvolgens EN 16005	voegmaat < 8 mm
Geschikt voor kleuterscholen	voegmaat < 4 mm
Brandbeveiliging geschikt	ja
Hygiëne	oppervlakkige wisdesinfectie

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 09.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

athmer beveiligingssysteem BU-20K+

TECHNISCHE GEGEVENS

Profielmateriaal	aluminium
Oppervlaktekleur	geanodiseerd of in kleur gecoat, flexibel ontwerp in kleuren mogelijk
Standaard kleuren	zilver geanodiseerd (C-0), rvs-kleur geanod. (C-31), wit (RAL 9016)
Diameter deurscharnier	19-20 mm
Afstand tot scharnierpunt	10-14 mm
Minimale lengte - maximale lengte	90 - 3000 mm
Speciale lengtes leverbaar	ja
Standaard lengtes set	1755 mm, 1980 mm
Opmerking	leverbaar als set geschikt voor montage boven en onder de scharnieren
Opmerking over de inkortbaarheid	kan worden ingekort
Reiniging	afwasbaar

MONTAGE

Voor achteraf montage	ja
Bevestiging profiel	onzichtbaar geschroefd
Demontage/ontmanteling	hendel geactiveerd

PRESTATIES & CERTIFICATEN

Permanente functiecycli	duurzaam slijtvast
EPD	EPD-FSS-87.0

TECHNISCHE TEKENING



MONTAGEPLAN



Technische Änderungen vorbehalten / athmer 09.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**