

# Schall-Ex® Slide M-20 OS

- / automatischer Höhen- und Niveaueausgleich
- / Selbstnachstellung
- / hoher Schalldämmwert



## ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türblattmaterial	Holz
Türart	Schiebetür
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

## TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Slideauslöser
Auslöser klipsbar	ja

## MASSANGABEN

Breite	19,7 mm
Höhe	30 mm
Hub max.	12 mm
Länge min. - Länge max.	220 - 2050 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Fixlängen lieferbar	ja

## MONTAGE


Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Wartungsfrei	ja

# Schall-Ex® Slide M-20 OS


## PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
AbZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERCTO
EPD	EPD-ATD-36.1

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## EINBAUZEICHNUNG



## ART.NR.

1-553