

Schall-Ex® GSA

- / für Glastüren aus ESG und VSG ab 8 mm Glasstärke
- / für Glastüren Schalldämmwert bis 37 dB Rw,P
- / Montage mit Spezialklebeband, keine Nassverklebung
- / Parallelabsenkung ohne Innenschienenversatz
- / klipsbarer Gleitauflöser, keine Druckplatte notwendig



TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauflöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Profil	Aluminium
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	graphitgrau ähnl. RAL 7024
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Innenprofil ausschiebbar	ja
Fugenschalldämmwert	47 dB bei 7 mm Bodenluft

MASSANGABEN

Breite x Höhe	11,6 x 40 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 2000 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	20 mm

MONTAGE

Montageart	kleben
Befestigung	Spezialklebeband
Druckplatte erforderlich	nein
Zubehör (lt. Preisliste)	5334
Wartungsfrei	ja
Werkzeuglose Einstellung	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE


Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
EPD	EPD-ATD-36.104

Schall-Ex[®] GSA

TECHNISCHE ZEICHNUNG



EINBAUZEICHNUNG



FARBE	ART.NR.
silber elox (C-0)	1-1110
edelstahlfarben elox (C-31)	1-1111
schwarz (RAL 9005 matt)	1-1112
anthrazit (RAL 7016 matt)	1-1113
Sonderfarbe nach EURAS	1-1114
Sonderfarbe nach RAL	1-1115