

# Wind-Ex A

- / stoppt Zugluft
- / spart Heizkosten
- / hebt den Wohnkomfort
- / unterschiedliche Anschlagoptionen



## ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Türart	Drehflügeltür
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

## TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox (C-0)
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseknopf
Auslöser klipsbar	ja

## MASSANGABEN

Breite	15,4 mm
Höhe	45 mm
Hub max.	11 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 1335 mm
Standardlängen	735 mm, 860 mm, 985 mm, 1.110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Fixlängen lieferbar	ja


## MONTAGE

Montageart	kleben
Befestigung	A - Aufkleben
Druckplatte erforderlich	ja
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja


## PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTO
EPD	EPD-ATD-36.1

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## EINBAUZEICHNUNG



## FARBE

silber elox [C-0]  
bronze elox [C-34]  
weiss [RAL 9016]

## ART.NR.

1-812  
1-813  
1-819