

Schall-Ex® Ultra OS (beidseitig)

- / hohe Schalldämmung
- / geeignet für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren
- / automatischer Höhen- und Niveaueausgleich
- / hohe Korrosionsbeständigkeit (Klasse 5 n. DIN EN 1670)
- / Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik



ANWENDUNG

| | |
|------------------|--|
| Verwendbarkeit | Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit |
| Einsatzbereich | Außentür, Innentür |
| Türblattmaterial | Holz, Metall |
| Türart | Drehflügeltür, Drehflügeltor |
| Türflügel | einflügelig, zweiflügelig |
| Öffnungsrichtung | DIN L/R |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Material Profil | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Oberflächenfarbe | silber elox (C-0) |
| Material Dichtprofil | Silikon selbstverlöschend |
| Farbe Dichtprofil | grau |
| Auslösung | 2 seitig |
| Auslöser | Auslösefalle |
| Auslöser klipsbar | ja |

MASSANGABEN

| | |
|----------------------------|--|
| Breite | 19,7 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Hub max. | 12 mm |
| Länge min. - Länge max. | 708 - 1500 mm |
| Standardlängen | 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 125 mm |
| | min. Lieferlänge nicht kürzbar |
| Fixlängen lieferbar | ja |

MONTAGE


| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Montageart | einnuten |
| Befestigung | OS - Omegaprofil-Schrauben |
| Druckplatte erforderlich | ja |
| Wartungsfrei | ja |

Schall-Ex® Ultra OS (beidseitig)


PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

| | |
|-----------------------|---|
| Dauerfunktionszyklen | 1.000.000 Zyklen |
| MPA Zertifikat | 120009355.03 Rev. 02 |
| MPA Qualitylabel | MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4 |
| AbZ | Z-6.100-2530 |
| Hinweis Korrosion | Korrosionsprüfung nach DIN EN 1670 Klasse 5 |
| Korrosion Zertifikate | 120003079.21 Rev. 01 |
| Barrierefrei | P1B050 DIN CERTO |
| EPD | EPD-ATD-36.1 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



EINBAUZEICHNUNG



ART.NR.

1-292