

# Schall-Ex® Jumbo II

- / Dichtigkeit für Türen
- / Dichtigkeit für Tore
- / für extremen Luftspalt bis 50 mm
- / robuste Edelstahlabdeckung



## ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Einsatzbereich
Türblattmaterial	Holz, Metall
Türart	Türart
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

## TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Edelstahl
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseschraube

## MASSANGABEN

Breite	22 mm
Höhe	81 mm
Hub max.	50 mm
Länge min. - Länge max.	650 - 1700 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	60 mm
Fixlängen lieferbar	ja

## MONTAGE


Montageart	schrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

## PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE


EPD	EPD-ATD-36.1
-----	--------------

# Schall-Ex<sup>®</sup> Jumbo II

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## EINBAUZEICHNUNG



## ART.NR.

1-474