

Wind-Ex US

- / stoppt Zugluft
- / spart Heizkosten
- / hebt den Wohnkomfort
- / unterschiedliche Anschlagoptionen
- / Unterschiedliche Anschlagoptionen



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türblattmaterial	Holz
Türart	Drehflügeltür
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächenfarbe	weiss (RAL 9016)
Material Dichtprofil	PVC
Farbe Dichtprofil	grau
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja

MASSANGABEN

Breite	14,6 mm
Höhe	40 mm
Hub max.	11 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 1335 mm
Standardlängen	735 mm, 860 mm, 985 mm, 1.110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Fixlängen lieferbar	ja


MONTAGE

Montageart	schrauben
Befestigung	US - Unterschrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTO
EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE ZEICHNUNG



EINBAUZEICHNUNG



FARBE

weiss [RAL 9016]
silber elox [C-0]
bronze elox [C-34]

ART.NR.

1-788
1-789
1-790